



12106100	100	100/1L2-Z0135-00187						12,6	30	m
12106110	110	110/1L2-Z0135-00187						14,47	30	m
12106120	120	120/1L2-Z0135-00187						15,16	30	m
12106125	125	125/1L2-Z0135-00187						18,9	30	m
12106130	130	130/1L2-Z0135-00187						19,3	30	m
12106140	140	140/1L2-Z0135-00187						20,92	30	m
12106150	150	150/1L2-Z0135-00187						21,71	30	m
12106160	160	160/1L2-Z0135-00187						22,6	30	m
12106180	180	180/1L2-Z0135-00187						25,11	30	m
12106200	200	200/1L2-Z0135-00187						26,24	30	m
12106250	250	250/1L2-Z0135-00187						34,66	30	m
12106300	300	300/1L2-Z0135-00187						37,32	30	m
12106350	350	350/1L2-Z0135-00187						43,08	30	m
12106400	400	400/1L2-Z0135-00187						57,11	30	m
12106600	600	600/1L2-Z0135-00187						88,22	30	m
<b>Flexadur STPX 1N A</b>										
<b>kód produktu</b>	<b>názov / rozmer</b>	<b>objednávaci kód</b>						<b>cena</b>	<b>balenie</b>	<b>pred. Jed.</b>
										
										Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +150 ° C Použitie produktu: Horúci vzduch a chem výpary Médium: horúci vzduch Špirála: Oceľová Farba vonkajšia: čierna Materiál: TPE (SANTOPRENE) Vlastnosti: Veľmi dobrá chemická odolnosť, výborná ohybnosť a stlačiteľnosť, vysoká mechanická pevnosť vďaka zosilneniu PES tkaninou, minimálny vplyv UV žiarenia a vonkajšieho prostredia.
12050020	20	020/1N4-D0150-00103						9,5	10 a 15	m
12050025	25	025/1N4-D0150-00103						9,5	10 a 15	m
12050030	30	030/1N4-D0150-00103						9,5	10 a 15	m
12050032	32	032/1N4-D0150-00103						10,14	10 a 15	m
12050035	35	035/1N4-D0150-00103						10,14	10 a 15	m
12050040	40	040/1N4-D0150-00103						11,96	10 a 15	m
12050045	45	045/1N4-D0150-00103						13,44	10 a 15	m
12050050	50	050/1N4-D0150-00103						14,92	10 a 15	m
12050055	55	055/1N4-D0150-00103						16,39	10 a 15	m
12050060	60	060/1N4-D0150-00103						17,82	10 a 15	m
12050063	63	063/1N4-D0150-00103						18,71	10 a 15	m
12050065	65	065/1N4-D0150-00103						19,3	10 a 15	m
12050070	70	070/1N4-D0150-00103						20,78	10 a 15	m
12050075	75	075/1N4-D0150-00103						22,25	10 a 15	m
12050080	80	080/1N4-D0150-00103						23,73	10 a 15	m
12050090	90	090/1N4-D0150-00103						26,78	10 a 15	m
12050100	100	100/1N4-D0150-00103						25,51	10 a 15	m
12050110	110	110/1N4-D0150-00103						28,15	10 a 15	m
12050120	120	120/1N4-D0150-00103						30,66	10 a 15	m
12050125	125	125/1N4-D0150-00103						31,88	10 a 15	m
12050130	130	130/1N4-D0150-00103						33,21	10 a 15	m
12050140	140	140/1N4-D0150-00103						35,72	10 a 15	m
12050150	150	150/1N4-D0150-00103						38,35	10 a 15	m
12050160	160	160/1N4-D0150-00103						40,9	10 a 15	m
12050170	170	170/1N4-D0150-00103						43,47	10 a 15	m
12050180	180	180/1N4-D0150-00103						46,08	10 a 15	m
12050200	200	200/1N4-D0150-00103						49,92	10 a 15	m

12050215	215	215/1N4-D0150-00103						53,71	10 a 15	m
12050225	225	225/1N4-D0150-00103						56,22	10 a 15	m
12050250	250	250/1N4-D0150-00103						62,47	10 a 15	m
12050275	275	275/1N4-D0150-00103						68,68	10 a 15	m
12050300	300	300/1N4-D0150-00103						74,88	10 a 15	m
12050315	315	315/1N4-D0150-00103						78,67	10 a 15	m
12050325	325	325/1N4-D0150-00103						81,87	10 a 15	m
12050350	350	350/1N4-D0150-00103						88,42	10 a 15	m
12050400	400	400/1N4-D0150-00103						99,84	10 a 15	m
12050450	450	450/1N4-D0150-00103						112,39	10 a 15	m
12050500	500	500/1N4-D0150-00103						124,75	10 a 15	m
<b>FLEXADUR STP-2N A</b>										
<b>kód produktu</b>	<b>názov / rozmer</b>	<b>objednávaci kód</b>						<b>cena</b>	<b>balenie</b>	<b>pred. Jed.</b>
										
			Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +100 ° C Použitie produktu: Odsávanie chemických výparov a olejových pár Médium: horúci vzduch Farba vonkajšia: čierna Materiál: TPE (SANTOPRENE)							
12051040	40	040/2N4-D0130-00103						5,01	10 a 15	m
12051045	45	045/2N4-D0130-00103						6,82	10 a 15	m
12051050	50	050/2N4-D0130-00103						7,25	10 a 15	m
12051055	55	055/2N4-D0130-00103						8,22	10 a 15	m
12051060	60	060/2N4-D0130-00103						9,62	10 a 15	m
12051070	70	070/2N4-D0130-00103						10,86	10 a 15	m
12051075	75	075/2N4-D0130-00103						11,69	10 a 15	m
12051080	80	080/2N4-D0130-00103						12,36	10 a 15	m
12051090	90	090/2N4-D0130-00103						13,4	10 a 15	m
12051100	100	100/2N4-D0130-00103						14,2	10 a 15	m
12051110	110	110/2N4-D0130-00103						14,63	10 a 15	m
12051120	120	120/2N4-D0130-00103						17,71	10 a 15	m
12051150	150	150/2N4-D0130-00103						26,24	10 a 15	m
12051170	170	170/2N4-D0130-00103						29,01	10 a 15	m
12051200	200	200/2N4-D0130-00103						32,09	10 a 15	m
<b>Flexadur CRX-2L A</b>										
<b>kód produktu</b>	<b>názov / rozmer</b>	<b>objednávaci kód</b>						<b>cena</b>	<b>balenie</b>	<b>pred. Jed.</b>
										
			Pracovná teplota [° C]: -55 ° C až +120 ° C Použitie produktu: Horúci vzduch a chem výpary Špirála: Oceľová Médium: horúci vzduch Farba vonkajšia: čierna Materiál: Neopren Vlastnosti: Veľmi dobrá flexibilita a stlačiteľnosť, excelentná odolnosť starnutiu a pôsobeniu UV žiarenia, materiál je ťžkokořľavý, odolný voči olejom a vybraným chemikáliám							
12052050	50	050/2L4-J0120-00103						20,18	10 a 15	m
12052060	60	060/2L4-J0120-00103						24,22	10 a 15	m
12052065	65	065/2L4-J0120-00103						26,24	10 a 15	m
12052070	70	070/2L4-J0120-00103						28,31	10 a 15	m
12052075	75	075/2L4-J0120-00103						30,33	10 a 15	m

12052080	80	080/2L4-J0120-00103						<b>31,56</b>	10 a 15	m
12052090	90	090/2L4-J0120-00103						<b>33,28</b>	10 a 15	m
12052100	100	100/2L4-J0120-00103						<b>33,87</b>	10 a 15	m
12052110	110	110/2L4-J0120-00103						<b>37,76</b>	10 a 15	m
12052120	120	120/2L4-J0120-00103						<b>40,62</b>	10 a 15	m
12052125	125	125/2L4-J0120-00103						<b>42,34</b>	10 a 15	m
12052130	130	130/2L4-J0120-00103						<b>44,41</b>	10 a 15	m
12052140	140	140/2L4-J0120-00103						<b>47,31</b>	10 a 15	m
12052150	150	150/2L4-J0120-00103						<b>50,71</b>	10 a 15	m
12052160	160	160/2L4-J0120-00103						<b>54,15</b>	10 a 15	m
12052180	180	180/2L4-J0120-00103						<b>60,85</b>	10 a 15	m
12052200	200	200/2L4-J0120-00103						<b>61,44</b>	10 a 15	m
12052225	225	225/2L4-J0120-00103						<b>65,82</b>	10 a 15	m
12052250	250	250/2L4-J0120-00103						<b>79,36</b>	10 a 15	m
12052300	300	300/2L4-J0120-00103						<b>81,38</b>	10 a 15	m
12052350	350	350/2L4-J0120-00103						<b>87,34</b>	10 a 15	m
12052400	400	400/2L4-J0120-00103						<b>95,95</b>	10 a 15	m
12052450	450	450/2L4-J0120-00103						<b>102,94</b>	10 a 15	m
12052500	500	500/2L4-J0120-00103						<b>108,11</b>	10 a 15	m
12052600	600	600/2L4-J0120-00103						<b>119,24</b>	10 a 15	m

## Flexadur ES-1N A

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód						<b>cena</b>	balenie	pred. Jed.
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	--	--	-------------	---------	------------



Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +140 ° C  
 Použitie produktu: Odsávanie vzduchu a dymu pri vysokých teplotách, výparov olejov a chemikálií.  
 Médium: horúci vzduch  
 Špirála: Oceľová  
 Farba vonkajšia: čierna  
 Materiál: hytrel  
 Vlastnosti: Veľmi dobrá stlačiteľnosť, limitovaná odolnosť oteru a mechanickému namáhaniu, dobrá chemická odolnosť. Chemickú odolnosť je nutné konzultovať pre konkrétne prípady.

12053040	40	040/1N2-Y0140-00103						<b>16,59</b>	6,10 a 15m	
12053050	50	050/1N2-Y0140-00103						<b>19,59</b>	6,10 a 15m	
12053060	60	060/1N2-Y0140-00103						<b>21,17</b>	6,10 a 15m	
12053070	70	070/1N2-Y0140-00103						<b>22,65</b>	6,10 a 15m	
12053080	80	080/1N2-Y0140-00103						<b>25,75</b>	6,10 a 15m	
12053090	90	090/1N2-Y0140-00103						<b>26,24</b>	6,10 a 15m	
12053100	100	100/1N2-Y0140-00103						<b>26,83</b>	6,10 a 15m	
12053110	110	110/1N2-Y0140-00103						<b>28,55</b>	6,10 a 15m	
12053120	120	120/1N2-Y0140-00103						<b>31,8</b>	6,10 a 15m	
12053125	125	125/1N2-Y0140-00103						<b>33,8</b>	6,10 a 15m	
12053130	130	130/1N2-Y0140-00103						<b>35,05</b>	6,10 a 15m	
12053140	140	140/1N2-Y0140-00103						<b>36,63</b>	6,10 a 15m	
12053150	150	150/1N2-Y0140-00103						<b>39,83</b>	6,10 a 15m	
12053160	160	160/1N2-Y0140-00103						<b>41,94</b>	6,10 a 15m	
12053170	170	170/1N2-Y0140-00103						<b>42,58</b>	6,10 a 15m	
12053175	175	175/1N2-Y0140-00103						<b>43,52</b>	6,10 a 15m	
12053180	180	180/1N2-Y0140-00103						<b>44,41</b>	6,10 a 15m	
12053200	200	200/1N2-Y0140-00103						<b>49,33</b>	6,10 a 15m	
12053225	225	225/1N2-Y0140-00103						<b>55,43</b>	6,10 a 15m	
12053250	250	250/1N2-Y0140-00103						<b>61,59</b>	6,10 a 15m	
12053300	300	300/1N2-Y0140-00103						<b>72,66</b>	6,10 a 15m	

12053315	315	315/1N2-Y0140-00103						79,06	6,10 a 15m		
12053350	350	350/1N2-Y0140-00103						87,83	6,10 a 15m		
<b>Flexadur CRX-2L H</b>											
kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód						cena	balenie	pred. Jed.	
			 <p>Pracovná teplota [° C]: -35 ° C až +130 ° C  Použitie produktu: Odsávanie vzduchu a pár pri vyšších teplotách - sklársky, hutnícky, plastikársky, papierenský a keramický  Špirála: Oceľová  Médium: horúci vzduch  Farba vonkajšia: čierna  Materiál: NEOPREN  Vlastnosti: Vynikajúca flexibilita, odolnosť nízkym a vysokým teplotám, mechanická pevnosť.  Skrátená poznámka: Výpredaj</p>								
12054019	19	019/2L4-J0130-00167						10,79	4 m		
12054026	26	026/2L4-J0130-00167						11,36	4 m		
12054030	30	030/2L4-J0130-00167						11,64	4 m		
12054032	32	032/2L4-J0130-00167						11,81	4 m		
12054038	38	038/2L4-J0130-00167						12,01	4 m		
12054041	41	041/2L4-J0130-00167						12,17	4 m		
12054042	42	042/2L4-J0130-00167						12,17	4 m		
12054044	44	044/2L4-J0130-00167						12,34	4 m		
12054045	45	045/2L4-J0130-00167						12,42	4 m		
12054051	51	051/2L4-J0130-00167						12,54	4 m		
12054055	55	055/2L4-J0130-00167						12,87	4 m		
12054057	57	057/2L4-J0130-00167						12,95	4 m		
12054060	60	060/2L4-J0130-00167						13,07	4 m		
12054063	63	063/2L4-J0130-00167						13,32	4 m		
12054064	64	064/2L4-J0130-00167						13,52	4 m		
12054065	65	065/2L4-J0130-00167						13,48	4 m		
12054070	70	070/2L4-J0130-00167						13,65	4 m		
12054076	76	076/2L4-J0130-00167						13,73	4 m		
12054080	80	080/2L4-J0130-00167						14,14	4 m		
12054083	83	083/2L4-J0130-00167						14,42	4 m		
12054090	90	090/2L4-J0130-00167						14,95	4 m		
12054095	95	095/2L4-J0130-00167						15,24	4 m		
12054102	102	102/2L4-J0130-00167						15,61	4 m		
12054108	108	108/2L4-J0130-00167						15,81	4 m		
12054110	110	110/2L4-J0130-00167						15,93	4 m		
12054114	114	114/2L4-J0130-00167						16,38	4 m		
12054120	120	120/2L4-J0130-00167						18,43	4 m		
12054127	127	127/2L4-J0130-00167						19,65	4 m		
12054130	130	130/2L4-J0130-00167						19,73	4 m		
12054140	140	140/2L4-J0130-00167						20,51	4 m		
12054152	152	152/2L4-J0130-00167						21,94	4 m		
12054160	160	160/2L4-J0130-00167						25,62	4 m		
12054165	165	165/2L4-J0130-00167						26,11	4 m		
12054173	173	173/2L4-J0130-00167						27,45	4 m		
12054180	180	180/2L4-J0130-00167						27,99	4 m		
12054203	203	203/2L4-J0130-00167						30,64	4 m		
12054229	229	229/2L4-J0130-00167						36,24	4 m		
12054254	254	254/2L4-J0130-00167						39,1	4 m		

12054305	305	305/2L4-J0130-00167					<b>41,63</b>	4m
----------	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	----