

Pre vysoké a nízke teploty						
Ventítec CAR-IN AX						
kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	pred. Jed.
						Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +150 ° C Špirála: Polyamidová Médium: horúci vzduch 150 ° C Farba vonkajšia: modrá Materiál: Termoplast Vlastnosti: Výborná ohybnosť, nízka hmotnosť, vysoká odolnosť teplotám a splodinám výfukových plynov, po prejdení sa vracia do pôvodného tvaru, vonkajšia ochrana proti predratiu.
12055040	40	040/1N3-Z0150-00303		18,17	5,10 a 15m	
12055050	50	050/1N3-Z0150-00303		24,57	5,10 a 15m	
12055060	60	060/1N3-Z0150-00303		25,16	5,10 a 15m	
12055065	65	065/1N3-Z0150-00303		27,52	5,10 a 15m	
12055070	70	070/1N3-Z0150-00303		27,47	5,10 a 15m	
12055075	75	075/1N3-Z0150-00303		28,11	5,10 a 15m	
12055080	80	080/1N3-Z0150-00303		28,75	5,10 a 15m	
12055090	90	090/1N3-Z0150-00303		29,98	5,10 a 15m	
12055100	100	100/1N3-Z0150-00303		31,9	5,10 a 15m	
12055110	110	110/1N3-Z0150-00303		31,9	5,10 a 15m	
12055115	115	115/1N3-Z0150-00303		34,71	5,10 a 15m	
12055125	125	125/1N3-Z0150-00303		38,84	5,10 a 15m	
12055150	150	150/1N3-Z0150-00303		45,83	5,10 a 15m	
12055160	160	160/1N3-Z0150-00303		45,83	5,10 a 15m	
12055175	175	175/1N3-Z0150-00303		51,99	5,10 a 15m	
12055180	180	180/1N3-Z0150-00303		55,63	5,10 a 15m	
12055200	200	200/1N3-Z0150-00303		57,85	5,10 a 15m	
12055252	252	252/1N3-Z0150-00303		80,59	5,10 a 15m	
VENTITEC CAR PROFI						
kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	pred. Jed.
						Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +180 ° C Použitie produktu: Výborná ohybnosť, nízka hmotnosť, použitie pre navíjacie systémy, možnosť predlžovania. Materiál vnútorný: EPDM Materiál vonkajší: EPDM Špirála: POLYESTER Výstuha: vrapovanie porvch, textilné vysocepevnostní výplet Farba vnútorná: čierna Farba vonkajšia: čierna Materiál: Textilie potiahnuté gumou EPDM
12091051	51 x 1 mm	051/1N3-D0180-00196		36,43	10 m	
12091063	63 x 1 mm	063/1N3-D0180-00196		39,34	10 m	
12091076	76 x 1 mm	076/1N3-D0180-00196		39,73	10 m	
12091102	102 x 1 mm	102/1N3-D0180-00196		43,91	10 m	
12091127	127 x 1 mm	127/1N3-D0180-00196		51,45	10 m	
12091152	152 x 1 mm	152/1N3-D0180-00196		59,82	10 m	
12091204	204 x 1 mm	204/1N3-D0180-00196		87,19	10 m	
FLEXADUR VMX-2L H - hadice 4 m vcelku (nezkracuje sa)						
kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód		cena	balenie	pred. Jed.





12058152	152	152/0C4-L0300-00503					<b>99,1</b>	3 a 6	m
12058160	160	160/0C4-L0300-00503					<b>101,02</b>	3 a 6	m
12058180	180	180/0C4-L0300-00503					<b>113,53</b>	3 a 6	m
12058203	203	203/0C4-L0300-00503					<b>132,23</b>	3 a 6	m
12058254	254	254/0C4-L0300-00503					<b>165,51</b>	3 a 6	m
12058305	305	305/0C4-L0300-00503					<b>198,7</b>	3 a 6	m
12058356	356	356/0C4-L0300-00503					<b>284,65</b>	3 a 6	m
12058407	407	407/0C4-L0300-00503					<b>364,26</b>	3 a 6	m
12058508	508	508/0C4-L0300-00503					<b>420,58</b>	3 a 6	m

## Clip Silikon M

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód					<b>cena</b>	balenie	pred. Jed.
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	--	-------------	---------	------------



Pracovná teplota [° C]: -60 ° C až +300 ° C  
Médium: horúci vzduch 300 ° C  
Špirála: CLIP  
Farba vnútorná: strieborná  
Farba vonkajšia: strieborná  
Materiál: VMQ  
Materiál: VMQ - silikón  
Vlastnosti: Výborná flex., Stlačiteľnosť 1:6,  
vhodná pre vysokofrekvenčné vibrácie,  
ťažkohořlavý mat., Veľmi dobrá chem  
odolnosť, vyb odolnosť starnutiu a UV  
žiareniu, vonk. špirála chráni hadíc proti  
predratiu.

12060060	60	060/0C4-Q0300-00903					<b>33,08</b>	3 a 6	m
12060065	65	065/0C4-Q0300-00903					<b>35,5</b>	3 a 6	m
12060070	70	070/0C4-Q0300-00903					<b>39,14</b>	3 a 6	m
12060076	76	076/0C4-Q0300-00903					<b>43,37</b>	3 a 6	m
12060080	80	080/0C4-Q0300-00903					<b>48,34</b>	3 a 6	m
12060083	83	083/0C4-Q0300-00903					<b>49,23</b>	3 a 6	m
12060090	90	090/0C4-Q0300-00903					<b>50,51</b>	3 a 6	m
12060102	102	102/0C4-Q0300-00903					<b>52,87</b>	3 a 6	m
12060112	112	112/0C4-Q0300-00903					<b>57,01</b>	3 a 6	m
12060120	120	120/0C4-Q0300-00903					<b>62,72</b>	3 a 6	m
12060127	127	127/0C4-Q0300-00903					<b>65,87</b>	3 a 6	m
12060140	140	140/0C4-Q0300-00903					<b>69,32</b>	3 a 6	m
12060152	152	152/0C4-Q0300-00903					<b>72,37</b>	3 a 6	m
12060160	160	160/0C4-Q0300-00903					<b>73,75</b>	3 a 6	m
12060180	180	180/0C4-Q0300-00903					<b>82,9</b>	3 a 6	m
12060203	203	203/0C4-Q0300-00903					<b>96,59</b>	3 a 6	m
12060254	254	254/0C4-Q0300-00903					<b>120,91</b>	3 a 6	m
12060305	305	305/0C4-Q0300-00903					<b>145,13</b>	3 a 6	m
12060350	350	350/0C4-Q0300-00903					<b>226,63</b>	3 a 6	m
12060407	407	407/0C4-Q0300-00903					<b>265,8</b>	3 a 6	m
12060508	508	508/0C4-Q0300-00903					<b>307,15</b>	3 a 6	m

## Clip Calor HT 400

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód					<b>cena</b>	balenie	pred. Jed.
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	--	-------------	---------	------------



Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +400 ° C

Médium: horúci vzduch 400 ° C

Špirála: CLIP

Farba vonkajšia: šedá

Materiál: Textilie

Vlastnosti: Výborná ohybnosť, stalčiteľnosť 6:1 a odolnosť vysokým teplotám, malý polomer ohybu, vonkajšia špirála chráni hadicu pred predratím pri ťahaní po zemi. Hadica nie je vhodná pre vysokofrekvenčné vibrácie.

12081050	50	050/0C4-H0400-00503						<b>43,26</b>	3 a 6	m
12081055	55	055/0C4-H0400-00503						<b>44,43</b>	3 a 6	m
12081060	60	060/0C4-H0400-00503						<b>45,02</b>	3 a 6	m
12081065	65	065/0C4-H0400-00503						<b>47,36</b>	3 a 6	m
12081070	70	070/0C4-H0400-00503						<b>51,1</b>	3 a 6	m
12081076	76	076/0C4-H0400-00503						<b>52,62</b>	3 a 6	m
12081080	80	080/0C4-H0400-00503						<b>52,62</b>	3 a 6	m
12081083	83	083/0C4-H0400-00503						<b>53,67</b>	3 a 6	m
12081090	90	090/0C4-H0400-00503						<b>55,66</b>	3 a 6	m
12081102	102	102/0C4-H0400-00503						<b>57,53</b>	3 a 6	m
12081112	112	112/0C4-H0400-00503						<b>61,86</b>	3 a 6	m
12081120	120	120/0C4-H0400-00503						<b>66,07</b>	3 a 6	m
12081127	127	127/0C4-H0400-00503						<b>72,62</b>	3 a 6	m
12081140	140	140/0C4-H0400-00503						<b>79,04</b>	3 a 6	m
12081152	152	152/0C4-H0400-00503						<b>86,18</b>	3 a 6	m
12081160	160	160/0C4-H0400-00503						<b>90,62</b>	3 a 6	m
12081175	175	175/0C4-H0400-00503						<b>98,38</b>	3 a 6	m
12081180	180	180/0C4-H0400-00503						<b>98,92</b>	3 a 6	m
12081203	203	203/0C4-H0400-00503						<b>107,34</b>	3 a 6	m
12081215	215	215/0C4-H0400-00503						<b>121,6</b>	3 a 6	m
12081225	225	225/0C4-H0400-00503						<b>128,62</b>	3 a 6	m
12081254	254	254/0C4-H0400-00503						<b>133,99</b>	3 a 6	m
12081275	275	275/0C4-H0400-00503						<b>163,69</b>	3 a 6	m
12081305	305	305/0C4-H0400-00503						<b>173,87</b>	3 a 6	m
12061315	315	315/0C4-H0400-00503						<b>189,05</b>	3 a 6	m
12081325	325	325/0C4-H0400-00503						<b>209,29</b>	3 a 6	m
12081407	407	407/0C4-H0400-00503						<b>221,22</b>	3 a 6	m
12081508	508	508/0C4-H0400-00503						<b>290,44</b>	3 a 6	m
12081550	550	550/0C4-H0400-00503						<b>311,02</b>	3 a 6	m
12081600	600	600/0C4-H0400-00503						<b>331,48</b>	3 a 6	m
12081700	700	700/0C4-H0400-00503						<b>383,74</b>	3 a 6	m
12081800	800	800/0C4-H0400-00503						<b>447,35</b>	3 a 6	m
12081900	900	900/0C4-H0400-00503						<b>499,73</b>	3 a 6	m
<b>Clip Calor HT 650 - h. Pre extrémne vysoké teploty</b>										
kód produktu	názov / rozmer	objednávací kód						<b>cena</b>	balenie	pred. Jed.



Pracovná teplota [° C]: -20 ° C až +650 ° C  
 Médium: horúci vzduch 650 ° C  
 Špirála: CLIP  
 Farba vonkajšia: šedá  
 Materiál: Textilie  
 Vlastnosti: Výborná ohybnosť, stlačiteľ. 3:1 a odol. vys. teplo., malý polomer ohybu, vonk. špirála chráni hadicu proti predratiu pri ťahaní po zemi. Je vhodná pre vys. vibrácie a neobsa. prímеси Silikónu

12074060	60	060/0C4-H0650-00503					142,3	3 a 6	m
12074065	65	065/0C4-H0650-00503					148,96	3 a 6	m
12074070	70	070/0C4-H0650-00503					165,8	3 a 6	m
12074076	76	076/0C4-H0650-00503					177,02	3 a 6	m
12074080	80	080/0C4-H0650-00503					189,42	3 a 6	m
12074083	83	083/0C4-H0650-00503					192,69	3 a 6	m
12074090	90	090/0C4-H0650-00503					205,21	3 a 6	m
12074100	102	102/0C4-H0650-00503					217,6	3 a 6	m
12074112	112	112/0C4-H0650-00503					232,68	3 a 6	m
12074120	120	120/0C4-H0650-00503					243,67	3 a 6	m
12074127	127	127/0C4-H0650-00503					257,82	3 a 6	m
12074130	130	130/0C4-H0650-00503					257,82	3 a 6	m
12074140	140	140/0C4-H0650-00503					266,01	3 a 6	m
12074152	152	152/0C4-H0650-00503					273,6	3 a 6	m
12074160	160	160/0C4-H0650-00503					278,63	3 a 6	m
12074170	170	170/0C4-H0650-00503					296,52	3 a 6	m
12074175	175	175/0C4-H0650-00503					296,52	3 a 6	m
12074180	180	180/0C4-H0650-00503					310,44	3 a 6	m
12074200	203	203/0C4-H0650-00503					353,34	3 a 6	m
12074215	215	215/0C4-H0650-00503					369,6	3 a 6	m
12074225	225	225/0C4-H0650-00503					385,85	3 a 6	m
12074254	254	254/0C4-H0650-00503					418,35	3 a 6	m
12074275	275	275/0C4-H0650-00503					440,8	3 a 6	m
12074305	305	305/0C4-H0650-00503					463,14	3 a 6	m
12074315	315	315/0C4-H0650-00503					498,68	3 a 6	m
12074325	325	325/0C4-H0650-00503					507,57	3 a 6	m
12074350	350	350/0C4-H0650-00503					530,72	3 a 6	m
12074375	375	375/0C4-H0650-00503					573,28	3 a 6	m
12074407	407	407/0C4-H0650-00503					615,95	3 a 6	m
12074450	450	450/0C4-H0650-00503					645,88	3 a 6	m
12074508	508	508/0C4-H0650-00503					675,7	3 a 6	m
12074550	550	550/0C4-H0650-00503					714,29	3 a 6	m
12074600	600	600/0C4-H0650-00503					765,27	3 a 6	m
12074700	700	700/0C4-H0650-00503					847,46	3 a 6	m
12074800	800	800/0C4-H0650-00503					993,38	3 a 6	m
12074900	900	900/0C4-H0650-00503					1103,4	3 a 6	m
12075076	76	076/0C5-H1100-00503					244,26	3 a 6	m
12075080	80	080/0C5-H1100-00503					269,16	3 a 6	m
12075083	83	083/0C5-H1100-00503					269,16	3 a 6	m
12075090	90	090/0C5-H1100-00503					295,94	3 a 6	m
12075102	102	102/0C5-H1100-00503					322,6	3 a 6	m
12075112	112	112/0C5-H1100-00503					334,99	3 a 6	m
12075120	120	120/0C5-H1100-00503					347,26	3 a 6	m
12075127	127	127/0C5-H1100-00503					363,05	3 a 6	m

12075130	130	130/0C5-H1100-00503				<b>363,05</b>	3 a 6	m
12075140	140	140/0C5-H1100-00503				<b>380,47</b>	3 a 6	m
12075152	152	152/0C5-H1100-00503				<b>397,77</b>	3 a 6	m
12075160	160	160/0C5-H1100-00503				<b>416,14</b>	3 a 6	m
12075170	170	170/0C5-H1100-00503				<b>445,94</b>	3 a 6	m
12075175	175	175/0C5-H1100-00503				<b>445,94</b>	3 a 6	m
12075180	180	180/0C5-H1100-00503				<b>483,72</b>	3 a 6	m
12075203	203	203/0C5-H1100-00503				<b>521,37</b>	3 a 6	m
12075215	215	215/0C5-H1100-00503				<b>543,35</b>	3 a 6	m
12075225	225	225/0C5-H1100-00503				<b>565,21</b>	3 a 6	m
12075254	254	254/0C5-H1100-00503				<b>605,66</b>	3 a 6	m
12075275	275	275/0C5-H1100-00503				<b>676,98</b>	3 a 6	m
12075305	305	305/0C5-H1100-00503				<b>748,31</b>	3 a 6	m
12075315	315	315/0C5-H1100-00503				<b>776,37</b>	3 a 6	m
12075325	325	325/0C5-H1100-00503				<b>805,6</b>	3 a 6	m
12075350	350	350/0C5-H1100-00503				<b>862,89</b>	3 a 6	m
12075375	375	375/0C5-H1100-00503				<b>917,27</b>	3 a 6	m
12075407	407	407/0C5-H1100-00503				<b>971,63</b>	3 a 6	m
12075450	450	450/0C5-H1100-00503				<b>1011,9</b>	3 a 6	m
12075508	508	508/0C5-H1100-00503				<b>1052,1</b>	3 a 6	m
12075550	550	550/0C5-H1100-00503				<b>1093,4</b>	3 a 6	m
12075600	600	600/0C5-H1100-00503				<b>1164,2</b>	3 a 6	m
12075700	700	700/0C5-H1100-00503				<b>1348,1</b>	3 a 6	m
12075800	800	800/0C5-H1100-00503				<b>1571,6</b>	3 a 6	m
12075900	900	900/0C5-H1100-00503				<b>1755,2</b>	3 a 6	m

**METAFLEX POZINK - had. Pre vysoké teploty**

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód				cena	balenie	pred. Jed.
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	------	---------	------------



Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +400 ° C  
Materiál vnútorný: Pozinkovaná oceľ  
Materiál vonkajší: Pozinkovaná oceľ  
Výstuha: Plášť spojený zámkovým systémom  
Farba vonkajšia: strieborná  
Vlastnosti: Robustná hadica z oceľového profilovaného pásu, odolný ohybnosť, vysoká odolnosť mechanickému namáhaniu, oteru, korózii, žiaruvzdornosť a dobrá chemická odolnosť.

12064020	20/23	020/0N0-F0400-00923				<b>9,93</b>	10m	
12064030	30/33	030/0N0-F0400-00923				<b>10,25</b>	10m	
12064040	40/43,5	040/0N0-F0400-00923				<b>10,83</b>	10m	
12064050	50/54	050/0N0-F0400-00923				<b>12,5</b>	10m	
12064060	60/64	060/0N0-F0400-00923				<b>14,58</b>	10m	
12064070	70/74	070/0N0-F0400-00923				<b>15,44</b>	10m	
12064080	80/84	080/0N0-F0400-00923				<b>16,38</b>	10m	
12064085	85/89	085/0N0-F0400-00923				<b>18,3</b>	10m	
12064090	90/94	090/0N0-F0400-00923				<b>19,69</b>	10m	
12064100	100/104	100/0N0-F0400-00923				<b>20,39</b>	10m	
12064104	104/108	104/0N0-F0400-00923				<b>40,28</b>	10m	
12064110	110/114	110/0N0-F0400-00923				<b>40,98</b>	10m	
12064111	111/115	111/0N0-F0400-00923				<b>41,14</b>	10m	
12064115	115/119	115/0N0-F0400-00923				<b>41,47</b>	10m	
12064120	120/124	120/0N0-F0400-00923				<b>41,96</b>	10m	
12064121	121,5/125,5	121/0N0-F0400-00923				<b>42,16</b>	10m	

12064125	125/129	125/0N0-F0400-00923						42,61	10 m
12064128	128/132	128/0N0-F0400-00923						42,9	10 m
12064130	130/134	130/0N0-F0400-00923						43,39	10 m
12064140	140/144	140/0N0-F0400-00923						44,04	10 m
12064153	153,5/157,5	153/0N0-F0400-00923						44,74	10/2 m
12064175	175,2/179,2	175/0N0-F0400-00923						48,62	5 m
12064205	205/209	205/0N0-F0400-00923						52,82	5 m

0

### METAFLEX NEREZ - had. Pre vysoké teploty

kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód						cena	balenie	pred. Jed.
			Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +600 ° C Výstuha: Plášť spojený zámkovým systémom Farba vonkajšia: strieborná Materiál: Nerezová oceľ Vlastnosti: Robustná hadica z oceľového profilovaného pásu, odolný ohybnosť, vysoká odolnosť mechanickému namáhaniu, oteru, korózii, žiaruvzdornosť a dobrá chemická odolnosť.							
12065020			20/23,5	020/0N0-O0600-00923						20,79
12065022	22X26 mm	022/0N0-O0600-00923						22,14	10 m	
12065030	30/33,5	030/0N0-O0600-00923						25,37	10 m	
12065032	32X35,5 mm	032/0N0-O0600-00923						28,19	10 m	
12065040	40/43,5	040/0N0-O0600-00923						29,74	10 m	
12065045	45/48,5	045/0N0-O0600-00923						30,48	10 m	
12065050	50/54	050/0N0-O0600-00923						33,83	10 m	
12065055	55/59	055/0N0-O0600-00923						36,07	10 m	
12065060	60/64	060/0N0-O0600-00923						40,81	10 m	
12065064	64/68	064/0N0-O0600-00923						42,98	10 m	
12065070	70/74	070/0N0-O0600-00923						44,57	10 m	
12065075	75/79	075/0N0-O0600-00923						48,49	10 m	
12065080	80/84	080/0N0-O0600-00923						47,8	10 m	
12065085	85/89	085/0N0-O0600-00923						54,25	10 m	
12065090	90/94	090/0N0-O0600-00923						50,86	10 m	
12065100	100/104	100/0N0-O0600-00923						54,09	10 m	
12065110	110/114	110/0N0-O0600-00923						61	10 m	
12065115	115/119	115/0N0-O0600-00923						64,3	10 m	
12065120	120/124	120/0N0-O0600-00923						67,65	10 m	
12065128	128/132	128/0N0-O0600-00923						70,43	10 m	
12065130	130/134	130/0N0-O0600-00923						74,4	10 m	
12065175	175,2/179,2	175/0N0-O0600-00923						108,18	5 m	
<b>Metaflex KVN 14301</b>										
kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód						cena	balenie	pred. Jed.



