

12094152	152 (3m)	152/1N0-A0250-30069						10,79	5 ks	ks
12094155	155 (3m)	155/1N0-A0250-30069						10,91	5 ks	ks
12094160	160 (3m)	160/1N0-A0250-30069						10,99	5 ks	ks
12094170	170 (3m)	170/1N0-A0250-30069						13,97	5 ks	ks
12094180	180 (3m)	180/1N0-A0250-30069						14,46	5 ks	ks
12094200	200 (3m)	200/1N0-A0250-30069						14,54	5 ks	ks
12094224	224 (3m)	224/1N0-A0250-30069						16,3	5 ks	ks
12094225	225 (3m)	225/1N0-A0250-30069						16,38	5 ks	ks
12094250	250 (3m)	250/1N0-A0250-30069						22,22	5 ks	ks
12094300	300 (3m)	300/1N0-A0250-30069						23,16	5 ks	ks
12094315	315 (3m)	315/1N0-A0250-30069						24,47	5 ks	ks
SEMIFLEX ALU-1V (5 m)										
kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód						cena	balenie	pred. Jed.
										
										Pracovná teplota [° C]: -25 ° C až +250 ° C Použitie produktu: Vykurovanie a klimatizácia Médium: vzduch Ťažnosť [%]: 150 Farba vonkajšia: strieborná Materiál: Hliník Vlastnosti: Výborná ohybnosť a stlačiteľnosť, jednoduchá manipulácia, nízka hmotnosť, veľmi nízka odolnosť vybrácam a mechanickej záťaži.
12095080	80 (5m)	080/1N0-A0250-50069						9,52	5 ks	ks
12095100	100 (5m)	100/1N0-A0250-50069						11,6	5 ks	ks
12095110	110 (5m)	110/1N0-A0250-50069						12,95	5 ks	ks
12095120	120 (5m)	120/1N0-A0250-50069						14,09	5 ks	ks
12095125	125 (5m)	125/1N0-A0250-50069						14,3	5 ks	ks
12095130	130 (5m)	130/1N0-A0250-50069						15,32	5 ks	ks
12095140	140 (5m)	140/1N0-A0250-50069						16,42	5 ks	ks
12095150	150 (5m)	150/1N0-A0250-50069						17,57	5 ks	ks
12095152	152 (5m)	152/1N0-A0250-50069						17,98	5 ks	ks
12095155	155 (5m)	155/1N0-A0250-50069						18,18	5 ks	ks
12095160	160 (5m)	160/1N0-A0250-50069						18,3	5 ks	ks
12095170	170 (5m)	170/1N0-A0250-50069						23,29	5 ks	ks
12095180	180 (5m)	180/1N0-A0250-50069						24,06	5 ks	ks
12095200	200 (5m)	200/1N0-A0250-50069						24,27	5 ks	ks
12095224	224 (5m)	224/1N0-A0250-50069						27,17	5 ks	ks
12095225	225 (5m)	225/1N0-A0250-50069						27,29	5 ks	ks
12095250	250 (5m)	250/1N0-A0250-50069						37,01	5 ks	ks
12095300	300 (5m)	300/1N0-A0250-50069						38,57	5 ks	ks
12095315	315 (5m)	315/1N0-A0250-50069						40,77	5 ks	ks
12043110	112 (5 m)	110/1N0-A0250-50089						21,73	5 ks	ks
12043120	120 (5m)	120/1N0-A0250-50089						23,33	5 ks	ks
12043140	140 (5m)	140/1N0-A0250-50089						27,33	5 ks	ks
Semiflex ALU-2N										
kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód						cena	balenie	pred. Jed.



Pracovná teplota [° C]: -25 ° C až +250 ° C

Použitie produktu: Vykurovanie a klimatizácia

Výstuha: Profilovanie plášt'a

Farba vonkajšia: transparentná

Materiál: Hliník

Vlastnosti: Výborná ohybnosť a stlačiteľnosť, jednoduchá manipulácia, nízka hmotnosť, veľmi nízka odolnosť vybrácam a mechanickej záťaži.

12044050	50 (5m)	050/2N0-A0250-50068						17,32	5 ks	ks
12044063	63 (5m)	063/2N0-A0250-50068						17,32	5 ks	ks
12044071	71 (5m)	071/2N0-A0250-50068						17,32	5 ks	ks
12044080	80 (5m)	080/2N0-A0250-50068						17,32	5 ks	ks
12044100	100 (5m)	100/2N0-A0250-50068						21,12	5 ks	ks
12044125	125 (5m)	125/2N0-A0250-50068						27,78	5 ks	ks
12044150	150 (5m)	150/2N0-A0250-50068						32,93	5 ks	ks
12044160	160 (5m)	160/2N0-A0250-50068						36,56	5 ks	ks
12044180	180 (5m)	180/2N0-A0250-50068						42,37	5 ks	ks
12044200	200 (5m)	200/2N0-A0250-50068						44,29	5 ks	ks
12044224	224 (5m)	224/2N0-A0250-50068						53,89	5 ks	ks
12044250	250 (5m)	250/2N0-A0250-50068						60,75	5 ks	ks
12044300	300 (5m)	300/2N0-A0250-50068						75,17	5 ks	ks
12044315	315 (5m)	315/2N0-A0250-50068						77,21	5 ks	ks
12044350	350 (5m)	350/2N0-A0250-50068						108,96	5 ks	ks
12044355	355 (5m)	355/2N0-A0250-50068						108,96	5 ks	ks
12044400	400 (5m)	400/2N0-A0250-50068						166,11	5 ks	ks
12044450	450 (5m)	450/2N0-A0250-50068						193,57	5 ks	ks
12044500	500 (5m)	500/2N0-A0250-50068						304,04	5 ks	ks

Semiflex NEREZ 1N m

kód produktu	názov / rozmer	objednávací kód						cena	balenie	pred. Jed.
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	--	--	------	---------	------------



Pracovná teplota [° C]: -40 ° C až +700 ° C

Farba vonkajšia: strieborná

Materiál: Nerez

Vlastnosti: Hadica - flexo potrubie s hladkým vnútorným povrchom a žiarovou pevnosťou, tvarovou pamäťou a jednoduchou montážou.

12045080	80	080/1N0-O0700-00968						15,81	30 m	
12045100	100	100/1N0-O0700-00968						19,57	30 m	
12045125	125	125/1N0-O0700-00968						24,63	30 m	
12045130	130	130/1N0-O0700-00968						25,49	30 m	
12045140	140	140/1N0-O0700-00968						27,45	30 m	
12045150	150	150/1N0-O0700-00968						29,37	30 m	
12045160	160	160/1N0-O0700-00968						31,34	30 m	
12045180	180	180/1N0-O0700-00968						35,09	30 m	
12045200	200	200/1N0-O0700-00968						39,06	30 m	

SEMIFLEX NEREZ 1SVN - 3 metrové nerezové potrubie z pásu 0,1 mm

kód produktu	názov / rozmer	objednávací kód						cena	balenie	pred. Jed.
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	--	--	------	---------	------------

12083700	710	710/1L4-C0100-06703						47,9	5; 7,5 a 1m	
12083800	800	800/1L4-C0100-06703						71,03	5; 7,5 a 1m	
12083900	900	900/1L4-C0100-06703						83,91	5; 7,5 a 1m	
12083991	1000	1000/1L4-C0100-06703						89,27	5; 7,5 a 1m	
Flexadur CRX 1N K										
kód produktu	názov / rozmer	objednávaci kód						cena	balenie	pred. Jed.
			Pracovná teplota [° C]: -55 ° C až +120 ° C Špirála: oceľová Médium: horúci vzduch Farba vonkajšia: žltá Materiál: Neopren Vlastnosti: Výborná flexi. a stlačiteľ., excelentná odolnosť starnutiu a pôsobeniu UV žiarenia, mat. je ťžkokořľavý, odolný voči olejom a vybraným chemikáliám. Chemickú odolnosť je nutné konzultovať pre konkrétne prípady.							
12048100	100	100/1N4-J0120-00703						34,36	5 a 10	m
12048120	120	120/1N4-J0120-00703						37,46	5 a 10	m
12048125	125	125/1N4-J0120-00703						40,91	5 a 10	m
12048140	140	140/1N4-J0120-00703						42,44	5 a 10	m
12048150	150	150/1N4-J0120-00703						43,32	5 a 10	m
12048180	180	180/1N4-J0120-00703						45,34	5 a 10	m
12048200	200	200/1N4-J0120-00703						46,33	5 a 10	m
12048250	250	250/1N4-J0120-00703						60,85	5 a 10	m
12048300	300	300/1N4-J0120-00703						70,3	5 a 10	m
12048350	350	350/1N4-J0120-00703						74,54	5 a 10	m
12048400	400	400/1N4-J0120-00703						84,58	5 a 10	m
12048450	450	450/1N4-J0120-00703						85,27	5 a 10	m
12048500	500	500/1N4-J0120-00703						113,92	5 a 10	m
12048600	600	600/1N4-J0120-00703						136,57	5 a 10	m
12048610	610	610/1N4-J0120-00703						141,49	5 a 10	m
12048700	700	700/1N4-J0120-00703						183,48	5 a 10	m
12048750	750	750/1N4-J0120-00703						195,69	5 a 10	m
12048800	800	800/1N4-J0120-00703						205,24	5 a 10	m
12048850	850	850/1N4-J0120-00703						220,06	5 a 10	m
12048900	900	900/1N4-J0120-00703						235,13	5 a 10	m